



1953'ten bugüne her zaman yanınızda

Ürün Kataloğu

2023 / 06 - TR

İçindekiler

MIG/MAG İNVERTÖR GAZALTI KAYNAK MAKİNELERİ

- LN350CW SYNERGIC PULSE, 5*
- LN350C SYNERGIC PULSE, 6*
- LN400A / LN400W PULSE, 7*
- LN400A / LN400W SYNERGIC DOUBLE PULSE, 8*
- LN500A / LN500W PULSE, 9*
- LN500A / LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE, 10*

MIG/MAG KONVANSİYONEL GAZALTI KAYNAK MAKİNELERİ

- MIG/MAG 350NC, 12*
- MIG/MAG 350A, 13*
- MIG/MAG 430A ve MIG/MAG 430W, 14*
- MIG/MAG 550A ve MIG/MAG 550W, 15*

MMA ÖRTÜLÜ ELEKTROT İNVERTÖR KAYNAK MAKİNELERİ

- MA200, 17*
- MA350-P 18*

MMA ÖRTÜLÜ ELEKTROT REDRESÖR KAYNAK MAKİNELERİ

- RV350, 21*
- RV500 / RV500-550V / RV500-1100V, 22*
- RCT650C / RCT650C KUMANDALI, 23*

SAW TOZALTI KAYNAK MAKİNELERİ

- SAW800 / SAW1000 / SAW1250 / CV1000, 25*
- SAW TRAKTÖR, 26*
- SAW TRAKTÖR TP K-6T, 27*
- SAW SABİT KAFA, 28*
- SAW SABİT KAFA K-6T, 29*

PLAZMA KESME MAKİNELERİ

- PLAZMA60 / PLAZMA120, 31*

TIG ARGON KAYNAK MAKİNELERİ

- TIG400W, 33*

LAZER KAYNAK MAKİNELERİ

- NTX1W-1500, 35*
- MA1-65, 36*
- MA1-45, 37*

Hakkımızda

1953 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk kaynak makinesi üreticisi olan NURİŞ Teknoloji Makine San. Tic. A.Ş., yeni nesil kaynak makineleri, plazma kesme makineleri ve bunların otomasyonu konusunda 70 yıla yakın sektör tecrübesine sahiptir.

NURİŞ Teknoloji, bugün kendi AR-GE'sini yapan, yüksek kalite standartları ve geniş satış sonrası hizmetleriyle %100 müşteri memnuniyetini hedefleyen bir firma haline gelmiştir.

Türkiye ve dünya genelinde 100'den fazla bayisi, 50'nin üzerinde servisi bulunan NURİŞ Teknoloji; TSE, ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi ve CE gibi sertifikalarıyla, müşterilerine her zaman en yüksek kaliteyi sunmayı amaç halinde getirmiştir.

NURİŞ Teknoloji, Türkiye'nin ve dünyanın hemen her yerinde, Rusya'nın en soğuktan Körfez ülkeleri ve Afrika'nın en sıcakına kadar en ağır şartlarda, 24 saat hiç durmadan çalışan yerli üretim kaynak makineleri üretmektedir.

Ürettiği yüksek teknolojiye sahip kaynak makineleri ile NURİŞ, çöl ortamı ve çimento sanayi gibi toz yoğunluğu bulunan bölgelerden, gemi imalatı ve tersaneler gibi nem ve deniz tuzunun yoğun olduğu yerlere kadar, sifıra yakın bakım maliyeti ve “downtime” süresi ile dün olduğu gibi bugün de sanayicinin ve tüm kaynak ustalarının gözbebeği konumundadır.

MIG / MAG İNVERTÖR GAZALTI KAYNAK MAKİNELERİ



LN350CW SYNERGIC PULSE

LN350CW SYNERGIC PULSE, MIG/MAG (gazaltı) MMA (örtülü elektrot) ve argon (lift-TIG) kaynağını tek bir makine ile yapabilen invertör teknoloji gazaltı kaynak makinesidir. Entegre tel besleme ünitesi ve modüler su soğutma sistemi sayesinde her türlü kaynak işlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

LN350CW SYNERGIC PULSE

Stok Kodu: NMIMCD30001

LN350CW SYNERGIC PULSE ARABALI

Stok Kodu: NMIMCD31001

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	14.4 kVA
Akım Ayar Bölgesi	40A – 350A
Açık Devre Voltajı	70V
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 34V
Rejim (MIG modu, 40°C)	350A, %35
	300A, %60
	270A, %100
Ağırlık	80.5kg LN350CW+Araba
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Sulu
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu	3 metre, sulu
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (50 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x2.5 mm ²)
Araba	Opsiyon



LN350CW Synergic Pulse Arabalı

LN350C SYNERGIC PULSE

LN350C SYNERGIC PULSE, MIG/MAG (gazaltı) MMA (örtülü elektrot) ve argon (lift-TIG) kaynağını tek bir makine ile yapabilen invertör teknoloji gazaltı kaynak makinesidir. Entegre tel besleme ünitesi sayesinde her türlü kaynak işlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

LN350C SYNERGIC PULSE

Stok Kodu: NMIMCC30001

LN350C SYNERGIC PULSE ARABALI

Stok Kodu: NMIMCC31001



LN350C Synergic Pulse



LN350C Synergic Pulse Arabalı

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	14.1 kVA
Akım Ayar Bölgesi	40A – 350A
Açık Devre Voltajı	70V
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 34V
	350A, %35
Rejim (MIG modu, 40°C)	300A, %60
	270A, %100
Ağırlık	40kg LN350C
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar

MIG Torcu	3 metre, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyonel
Şase Kablo ve Pense	3 metre (50 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x2.5 mm ²)
Araba	Opsiyonel

LN400A / LN400W PULSE

LN400A PULSE ve LN400W PULSE, MIG/MAG (gazaltı) MMA (örtülü elektrot) ve argon (lift-TIG) kaynağını tek bir makine ile yapabilen invertör teknolojili gazaltı kaynak makinesidir. Sabit akım veya sabit gerilim (CC/CV) kontrol özelliğine sahip olması, her türlü elektrot çapında kaynak yapabilme ve karbon elektrotu ile oluk açma/kesme işlemlerini MIG/MAG özelliği kadar iyi kullanma imkânı sağlamaktadır.

LN400A PULSE

Stok Kodu: NMIMBA40002

LN400W PULSE

Stok Kodu: NMIMBW40002

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	17 kVA (LN400W)
Akım Ayar Bölgesi	40A – 400A
Açık Devre Voltajı	85V
Gerilim Ayar Bölgesi	16V – 36V
Rejim (MIG modu, 40°C)	400A, %35
	330A, %60
	270A, %100
Ağırlık	107.4 + 14.2kg LN400W
	86.4 + 14kg LN400A
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, LN400A
	Sulu, LN400W
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu LN400W	3 metre 600A, sulu
MIG Torcu LN400A	3 metre 500A, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (50 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	3 metre
Araba	Standart



LN400W PULSE



LN400A PULSE

LN400A / LN400W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantsız kaynak yapar. Alüminyum, paslanmaz ve karbon çelik malzemeler için uygundur. Sinerjik fonksiyonu sayesinde her türlü ilave tel, tel çapı ve koruyucu gaz tipine göre kaynak programlarını kullanarak, malzeme kalınlığı, tel hızı veya akım değerlerinden herhangi biri seçildiğinde, çıkış voltajını kendi ayarlayarak uygun kaynak prosesini seçer.

LN400A SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMSA40101

LN400W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMSW40101

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	17 kVA
Akım Ayar Bölgesi	40A – 400A
Açık Devre Voltajı	85V
Gerilim Ayar Bölgesi	16V – 36V
Rejim (MIG modu, 40°C)	400A, %35
	330A, %60
	270A, %100
Ağırlık	107.4 + 15.4kg LN400W 86.4 + 15.2kg LN400A
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, LN400A Sulu, LN400W
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu LN400W	3 metre 600A, sulu
MIG Torcu LN400A	3 metre 500A, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (50 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	3 metre
Araba	Standart



LN400W Synergic Double Pulse



LN400A Synergic Double Pulse

LN500A / LN500W PULSE

LN500A PULSE ve LN500W PULSE, MIG/MAG (gazaltı) MMA (örtülü elektrot) ve argon (lift-TIG) kaynağını tek bir makine ile yapabilen invertör teknolojili gazaltı kaynak makinesidir. Sabit akım veya sabit gerilim (CC/CV) kontrol özelliğine sahip olması, her türlü elektrot çapında kaynak yapabilmek ve 8 mm karbon elektrotu ile oluk açma/kesme işlemlerini MIG/MAG özelliği kadar iyi kullanma imkânı sağlamaktadır.

LN500A PULSE

Stok Kodu: NMIMBA50002

LN500W PULSE

Stok Kodu: NMIMBW50101

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	22 kVA (LN500W)
Akım Ayar Bölgesi	40A – 500A
Açık Devre Voltajı	85V
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 42V
Rejim (MIG modu, 40°C)	500A, %30
	400A, %60 330A, %100
Ağırlık	107.4 + 15.4kg LN500W 86.4 + 15.2kg LN500A
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, LN500A Sulu, LN500W
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar

MIG Torcu LN500A	3 metre 600A, sulu
MIG Torcu LN500W	3 metre 500A, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (70 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	3 metre
Araba	Standart



LN500W PULSE



LN500A PULSE

LN500A / LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantsız kaynak yapar. Alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeler için uygundur. Sinerjik fonksiyonu sayesinde her türlü ilave tel, tel çapı ve koruyucu gaz tipine göre kaynak programlarını kullanarak, malzeme kalınlığı, tel hızı veya akım değerlerinden herhangi biri seçildiğinde, çıkış voltajını kendi ayarlayarak uygun kaynak prosesini seçer.

LN500A SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMSA50101

LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMSW50101

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	22 kVA (LN500W)
Akım Ayar Bölgesi	40A – 500A
Açık Devre Voltajı	85V
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 42V
Rejim (MIG modu, 40°C)	500A, %30
	400A, %60
	330A, %100
Ağırlık	107.4 + 15.4kg LN500W
	86.4 + 15.2kg LN500A
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, LN500A Sulu, LN500W
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu LN500W	3 metre 600A, sulu
MIG Torcu LN500A	3 metre 500A, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (70 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	3 metre
Araba	Standart



LN500W Synergic Double Pulse



LN500A Synergic Double Pulse

YENİ LN500A / LN500W PULSE

Yeni LN500A PULSE ve LN500W PULSE, MIG/MAG (gazaltı) MMA (örtülü elektrot) ve argon (lift-TIG) kaynağını tek bir makine ile yapabilen invertör teknolojili gazaltı kaynak makinesidir. Sabit akım veya sabit gerilim (CC/CV) kontrol özelliğine sahip olması, her türlü elektrot çapında kaynak yapabilmek ve 8 mm karbon elektrotu ile oluk açma/kesme işlemlerini MIG/MAG özelliği kadar iyi kullanma imkânı sağlamaktadır.

YENİ LN500A PULSE

Stok Kodu: NMIMBA50002

YENİ LN500W PULSE

Stok Kodu: NMIMBW50002

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	22 kVA (LN500W)
Akım Ayar Bölgesi	40A – 500A
Açık Devre Voltajı	85V
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 42V
	500A, %30
Rejim (MIG modu, 40°C)	400A, %60
	330A, %100
Ağırlık	107.4 + 15.4kg LN500W
	86.4 + 15.2kg LN500A
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, LN500A
	Sulu, LN500W
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar

MIG Torcu LN500A	3 metre 600A, sulu
MIG Torcu LN500W	3 metre 500A, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (70 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	3 metre
Araba	Standart



YENİ LN500A / LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantsız kaynak yapar. Alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeler için uygundur. Sinerjik fonksiyonu sayesinde her türlü ilave tel, tel çapı ve koruyucu gaz tipine göre kaynak programlarını kullanarak, malzeme kalınlığı, tel hızı veya akım değerlerinden herhangi biri seçildiğinde, çıkış voltajını kendi ayarlayarak uygun kaynak prosesini seçer.

YENİ LN500A SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMBA50002

YENİ LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMBW50002

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	22 kVA (LN500W)
Akım Ayar Bölgesi	40A – 500A
Açık Devre Voltajı	85V
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 42V
	500A, %30
Rejim (MIG modu, 40°C)	400A, %60
	330A, %100
Ağırlık	107.4 + 14.2kg LN500W
	86.4 + 14kg LN500A
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, LN500A
	Sulu, LN500W
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu LN500W	3 metre 600A, sulu
MIG Torcu LN500A	3 metre 500A, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (70 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	3 metre
Araba	Standart



MIG / MAG KONVANSİYONEL GAZALTI KAYNAK MAKİNELERİ



MIG/MAG 350NC

MIG/MAG 350NC tüm masif ve özlü tel çeşitlerinde kaynak yapabilme imkânı sunan, mükemmel kaynak karakteristiğine sahip, profesyonel, kolay kullanımlı, kompakt, güvenilir, sağlam, ekonomik ve yarı otomatik gazaltı kaynak makinesidir. MIG/MAG 350NC, 3 kaba ve 10 ince olarak toplam 30 kademedede gerilim ayar imkânı sunar.

MIG/MAG 350NC

Stok Kodu: NMKMKC35000

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	9.2 kVA
Akım Ayar Bölgesi	48A – 300A
Açık Devre Voltajı	32V
Gerilim Ayar Bölgesi	16.3V – 29V
	300A, %35
Rejim (40°C)	235A, %60
	200A, %100
Ağırlık	105.3kg
Koruma Sınıfı	IP21
MIG Torcu Soğutma	Havali
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

MIG Torcu	3 metre 260A
	3 metre 360A opsiyon
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (220V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (35 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x2.5 mm ²)
Araba	Standart



MIG/MAG 350 NC

MIG/MAG 350A

MIG/MAG 350A ince ve orta kalınlıktaki çelik, alüminyum ve paslanmaz metallerin özlü ve normal tellerle kaynağında kullanılabilen, profesyonel, kolay kullanımlı, kompakt, güvenilir, sağlam, ekonomik ve yarı otomatik gazaltı kaynak makinesidir. MIG/MAG 350A 3 kaba ve 10 ince olarak toplam 30 kademedeki gerilim ayar imkânı sunar.

MIG/MAG 350A

Stok Kodu: NMKMKKA35000

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	9.2 kVA
Akım Ayar Bölgesi	48A – 300A
Açık Devre Voltajı	32V
Gerilim Ayar Bölgesi	16.3V – 29V
	300A, %35
Rejim (40°C)	235A, %60
	200A, %100
Ağırlık	109.8kg + 15.6kg
Koruma Sınıfı	IP21
MIG Torcu Soğutma	Havali
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

MIG Torcu	3 metre 260A
	3 metre 360A opsiyon
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (220V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (35 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x2.5 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	5 metre
Araba	Standart



MIG / MAG 350A-RWS

MIG/MAG 430A ve MIG/MAG 430W

MIG/MAG 430A ve MIG/MAG 430W, tüm masif ve özlü tel çeşitlerinde kaynak yapabilme imkânı sunan, mükemmel kaynak karakteristiğine sahip, profesyonel, kolay kullanımlı, kompakt, güvenilir, sağlam, ekonomik ve yarı otomatik gazaltı kaynak makinesidir. Ayrılabilen tel sürme sistemiyle, makineler gazaltı kaynağında çok yönlü çözümler sunar.

MIG/MAG 430A

Stok Kodu: NMKMKKA43000

MIG/MAG 430W

Stok Kodu: NMKMKW43000

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	16.5 kVA (MIG430W)
Açık Devre Voltajı	42V
Gerilim Ayar Bölgesi	18.5V – 42V
Rejim (40°C)	430A, %40
	330A, %60
	250A, %100
Ağırlık	152.3 + 15.6kg (430W)
	141.5 + 15.3kg (430A)
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, MIG430A Sulu, MIG430W
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu MIG430W	3 metre 500A, sulu
MIG Torcu MIG430A	3 metre 360A, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (220V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (50 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x2.5 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	5 metre
Araba	Standart



MIG / MAG 430W

MIG/MAG 550A ve MIG/MAG 550W

MIG/MAG 550A ve MIG/MAG 550W ince ve orta kalınlıktaki çelik, alüminyum ve paslanmaz metallerin özlü ve normal tellerle kaynağında kullanılabilen, profesyonel, kolay kullanımlı, kompakt, güvenilir, sağlam, ekonomik ve yarı otomatik gazaltı kaynak makinesidir. MIG/MAG 550, 4 kaba ve 10 ince olarak toplam 40 kademedede gerilim ayar imkânı sunar.

MIG/MAG 550A

Stok Kodu: NMKMKKA55000

MIG/MAG 550W

Stok Kodu: NMKMKW55000

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	23 kVA (MIG550W)
Açık Devre Voltajı	50V
Gerilim Ayar Bölgesi	18V – 39V
	500A, %30
Rejim (40°C)	400A, %60
	300A, %100
Ağırlık	176.8 + 15.6kg (550W)
	165.8 + 15.3kg (550A)
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, MIG550A
	Sulu, MIG550W
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

MIG Torcu MIG500W	3 metre 500A, sulu
MIG Torcu MIG550A	3 metre 500A, havali
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (220V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (70 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	5 metre
Araba	Standart



MIG / MAG 550W

MMA ÖRTÜLÜ ELEKTROT İNVERTÖR KAYNAK MAKİNELERİ



MA200

MA200 çanta tipi invertör tabanlı MMA kaynak makinesidir. Ağır çalışma koşullarına uygun, 2.5mm, 3.25mm ve 4mm çapındaki rutil ve bazik elektrotlarda sorunsuz kaynak yapma imkânı sunar.

Ayarlanabilir sıcak başlangıç (hot start) özelliği ile elektrotun kolay tutuşmasını sağlar.

Ayarlanabilir ark kuvveti (arc force) özelliği, kaynak esnasında ark kesilmesi ve elektrotun iş parçasına yapışma sorununu önler kaynak arkının daha kararlı olması sağlanır.

MA200

Stok Kodu: NMISAX20001

Parametreler

Şebeke Gerilimi	220V 50Hz
Giriş Gücü	9 kVA
Akım Ayar Bölgesi	50A – 200A
Açık Devre Voltajı	66V
Çıkış Gücü	5.6 kW
Rejim (40°C)	200A, %35 160A, %60 140A, %100
Ağırlık	5.8kg (sadece MA200) 7.9kg (kablolar dahil)
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar

Pense ve kablo	3 metre (16 mm ²)
Şase kablo	2 metre (16 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (3x2.5 mm ²)



MA200

MA350P

MA350, invertör tabanlı MMA kaynak makinesidir. Ağır çalışma koşullarına uygun, 2.5mm ile 6mm çapındaki rutil ve bazik elektrotlarda sorunsuz kaynak yapma imkânı sunar.

Ayarlanabilir sıcak başlangıç (hot start) özelliği ile elektrotun kolay tutuşmasını sağlar.

Ayarlanabilir ark kuvveti (arc force) özelliği, kaynak esnasında ark kesilmesi ve elektrotun iş parçasına yapışma sorununu önler kaynak arkının daha kararlı olması sağlar.

MA350P

Stok Kodu: NMISAX30003

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	13.4 kVA
Akım Ayar Bölgesi	20A – 350A
Açık Devre Voltajı	50V
Çıkış Gücü	11.9 kW
Rejim (40°C)	350A, %20
	300A, %60
	250A, %100
Ağırlık	17.2kg (sadece MA350)
	21.5kg (kablolar dahil)
Koruma Sınıfı	IP21S
Soğutma	Havali
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Pense ve kablo	3 metre (35 mm ²)
Şase kablo	2 metre (35 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x2.5 mm ²)



MA350P

MMA ÖRTÜLÜ ELEKTROT REDRESÖR KAYNAK MAKİNELERİ



RV350

Ark kaynak redresörü denince akla gelen rakipsiz RV serisi, ağır demir çelik sanayinde, gemi sanayisi ve tersanelerde, boru hatlarında ve her türlü şantiye ortamında sürekli ve yüksek hareketlilik sunar. Katlanabilir kollarıyla rahatça taşınır ve az yer kaplar. Grup çalışmasına uygundur.

RV350

Stok Kodu: NMKSRV35000

RV350 6'lı Grup

Stok Kodu: NMKSRV35000

RV350 4'lü Grup

Stok Kodu: NMKSRG36000



Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	26 kVA
Akım Ayar Bölgesi	35A – 350A
Açık Devre Voltajı	72V
	350A, %15
Rejim (40°C)	190A, %60
	150A, %100
Ağırlık	118.5kg
Koruma Sınıfı	IP21
Soğutma	Havali
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

Pense ve kablo	3 metre (35 mm ²)
Şase kablo	2 metre (35 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x2.5 mm ²)



RV500 / RV500-550V / RV500-1100V

Ark kaynak redresörü denince akla gelen rakipsiz RV serisi, ağır demir çelik sanayinde, gemi sanayisi ve tersanelerde, boru hatlarında ve her türlü şantiye ortamında sürekli ve yüksek hareketlilik sunar. Katlanabilir kollarıyla rahatça taşınır ve az yer kaplar. Grup çalışmasına uygundur. Madenler için özel 550 veya 1100 Voltluk beslemelere uyumludur.

RV500

Stok Kodu: NMKSRV50000

RV500-550V

Stok Kodu: NMKSRV50501

RV500-1100V

Stok Kodu: NMKSRV50101

RV500 6'lı Grup

Stok Kodu: NMKSRG50000

RV500 4'lü Grup

Stok Kodu: NMRGRV50000



Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz 3 faz 550V 50Hz 3 faz 1100V 50Hz
Giriş Gücü	34 kVA
Akım Ayar Bölgesi	50A – 500A
Giriş Akımı	52A
Açık Devre Voltajı	70V
Rejim (40°C)	500A, %20 350A, %60 250A, %100
Ağırlık	192.3kg
Koruma Sınıfı	IP21S
Soğutma	Havalı
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

Pense ve kablo	3 metre (50 mm ²)
Şase kablo	2 metre (50 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)



RCT650C

Ağır şantiye koşullarının, gemi sektörünün boru kaynaklarının, bakım-onarım ve bunlarda kullanılan dolgu kaynaklarının, montaj işlerinin, yerinde imalatın ve ağır sanayi kaynak işlerinde kullanılabilen çok amaçlı, rakipsiz, tristör kontrollü, doğru akım (DC) kaynak makinesidir.

RCT 650C

Stok Kodu: NMKSRC65002

RCT 650C kumandalı (5m)

Stok Kodu: NMKSRC65100

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	43 kVA
Giriş Akımı	65A
Akım Ayar Bölgesi	20A – 650A
Açık Devre Voltajı	80V
	650A, %35
Rejim (40°C)	500A, %60
	400A, %100
Ağırlık	265.4kg
Koruma Sınıfı	IP21
Soğutma sistemi	Havali
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

Pense ve kablo	3 metre (70 mm ²)
Şase kablo	2 metre (70 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x6 mm ²)



RCT650C

SAW TOZALTI KAYNAK MAKİNELERİ



SAW800 / SAW1000 / SAW1250 / CV1000

SAW Serisi makinelerinin çalışma verimleri çok yüksek olduğu için karbon kesme (ARC-AIR) işlerinde çok yaygın olarak kullanılır. Tozaltı kaynak uygulamaları; tristör kontrollü, kaynak sırasında ayarların kararlılığı elektronik olarak sağlanan, kademesiz ve sonsuz aralıkta gerilim ayarı yapabilmeye özelliklerine sahip, yüksek performanslı güç kaynağıdır. En ağır çalışma koşullarındaki atölyelerde dahi güvenilir ve verimli çalışan tozaltı kaynak makine serisidir.

SAW800

Stok Kodu: NMKWKA08000

SAW1000B

Stok Kodu: NMKWKA10000

SAW1000C (K-6T uyumlu)

Stok Kodu: NMKWKA10000

SAW1250

Stok Kodu: NMKWKA12500

CV1000

Stok Kodu: NMKSCV10000



SAW1000B



SAW1250

Teknik Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	
SAW800, SAW1000, SAW1250	45kVA, 63kVA, 76kVA
Akım Ayar Bölgesi	Min: 25A
SAW800, SAW1000, SAW1250	800A, 1000A, 1250A
Açık Devre Voltajı	51V
Rejim (40°C, %100)	
SAW800, SAW1000, SAW1250	800A, 1000A, 1250A
Ağırlık	
800A, 1000A, 1250A	235kg, 391.8kg, 410.6kg
Koruma Sınıfı	IP21
Soğutma	Havali
Garanti Süresi	3 yıl

SAW TRAKTÖR

SAW Traktörü, SAW serisi güç kaynağıyla birleşerek (SAW 1000B) kullanımı kolay, mükemmel kalitede kaynak otomasyonu sağlar. Yüksek hareket kabiliyetiyle ağır çelik sanayinde, gemi sanayinde, tank ve boru hatları üretiminde, birleştirme ve doldurma gerektiren tüm sanayi kaynak otomasyonlarında kullanılacak ideal otomatik kaynak makinesidir.

SAW TRAKTÖR

Stok Kodu: NMTTXX00100

Parametreler

Besleme Gerilimi	42V AC
Giriş Gücü	300W
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 45V
Tel besleme hızı	20 cm/dak 400 cm/ dak
Traktör hızı	50 cm/ dak 200 cm/ dak
Tel çapı	2.0mm, 2.4mm, 3.2mm, 4mm
Ağırlık	63.8kg
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda Kablosu	15 metre
Kaynak Kablosu	15 metre (2 adet 70 mm ² paralel)
Şase kablo	5 metre (2 adet 70 mm ² paralel)



SAW TRAKTÖR

SAW TRAKTÖR TP K-6T

SAW Traktörü, SAW serisi güç kaynağıyla (SAW 1000C) birleşerek kullanılır. Yeni tasarımıyla ve gelişmiş elektronik kontrol sistemiyle üstün performans sağlar. Yeniden tasarlanmış tel sürme sistemi sayesinde her tel çapı rahatlıkla kullanılabilir.

SAW TRAKTÖR TP K-6T (SAW 1000C uyumlu)
Stok Kodu: NMTTXX00201

Parametreler

Besleme Gerilimi	24V AC
Giriş Gücü	250W
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 45V
Tel besleme hızı	20 cm/ dak 400 cm/ dak
Traktör hızı	50 cm/ dak 200 cm/ dak
Tel çapı	2.0mm, 2.4mm, 3.2mm, 4mm
Ağırlık	70kg
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda Kablosu	15 metre
Kaynak Kablosu	15 metre (2 adet 70 mm ² paralel)
Şase kablo	5 metre (2 adet 70 mm ² paralel)



SAW TRAKTÖR TP K-6T

SAW SABİT KAFA

SAW Tozaltı Sabit Kafa Ünitesi, tozaltı kaynak serisi güç kaynağıyla birleşerek (SAW 1000B gibi) kullanımı kolay, mükemmel kalitede kaynak otomasyonu sağlar. Yüksek hareket kabiliyetiyle ağır çelik sanayinde, gemi sanayinde, tank ve boru hatları üretiminde, birleştirme ve doldurma gerektiren tüm sanayi kaynak otomasyonlarında kullanılabilecek ideal otomatik kaynak makinesidir.

SAW SABİT KAFA

Stok Kodu: NMTSXX00100

Parametreler

Besleme Gerilimi	42V AC
Giriş Gücü	300W
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 45V
Tel besleme hızı	20 cm/ dak 400 cm/ dak
Tel çapı	2.0mm, 2.4mm, 3.2mm, 4mm
Ağırlık	26.6kg + 4.2kg
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda Kablosu	5 metre
Kaynak Kablosu	5 metre (2 adet 70 mm ² paralel)
Şase kablo	5 metre (2 adet 70 mm ² paralel)



SAW SABİT KAFA

SAW SABİT KAFA K-6T

SAW Tozaltı Sabit Kafa Ünitesi, tozaltı kaynak serisi güç kaynağıyla birleşerek (SAW 1000C gibi) kullanımı kolay, mükemmel kalitede kaynak otomasyonu sağlar. Yeni tasarımıyla ve gelişmiş elektronik kontrol sistemiyle üstün performans sağlar. Harici otomasyon sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

SAW SABİT KAFA K-6T (SAW 1000C uyumlu)

Stok Kodu: NMTSXX00200

Parametreler

Besleme Gerilimi	24V AC
Giriş Gücü	200W
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 45V
Tel besleme hızı	20 cm/ dak 400 cm/ dak
Tel çapı	2.0mm, 2.4mm, 3.2mm, 4mm
Ağırlık	26.6 + 4.2kg
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda Kablosu	5 metre
Kaynak Kablosu	5 metre (2 adet 70 mm ² paralel)
Şase kablo	5 metre (2 adet 70 mm ² paralel)



SAW SABİT KAFA K-6T

PLASMA KESME MAKİNELERİ



PLASMA60 / PLASMA120

Paslanmaz çelik, alüminyum ve tüm diğer metallerin kesimi için mükemmel seçim. Paslanmaz çelik kesiminde 30 mm'ye kadar, düzgün, cürufuz, en az çentik ile yüksek hızda kesim sağlar.

PLASMACUT60

Stok Kodu: NMKPKA06000

PLASMACUT120

Stok Kodu: NMKPKA12000



PLASMA60



PLASMA120

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü Plasma60	13.2 kVA
Giriş Gücü Plasma120	26.5 kVA
Akım Ayar Bölgesi	
Plasma60	30A, 60A
Plasma120	30A, 70A ,120A
Açık Devre Voltajı	270V
Rejim (40°C) Plasma60	60A, %60 30A, %100
Rejim (40°C) Plasma120	120A, %60 70A, %100
Ağırlık Plasma60	105.4kg
Ağırlık Plasma120	124kg
Koruma Sınıfı	IP21
Kesme Kalınlığı Plasma60	17mm
Kesme Kalınlığı Plasma120	30mm
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

Kesme Torcu	6 metre
Şase Kablosu Plasma60	3 metre (35 mm ²)
Şase Kablosu Plasma120	3 metre (50 mm ²)

TIG ARGON KAYNAK MAKİNELERİ



TIG400

TIG 400W DC, TIG kaynağını mikroişlemci kontrolüyle birleştirerek alüminyum ve magnezyum alaşımlı metaller dışındaki tüm metallerin TIG kaynağında ve her türlü elektrot ile yapılacak kaynaklarda kullanılabilen DC kaynak makinesidir.

TIG400

Stok Kodu: NMKTKW40000

Parametreler

Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	26 kVA
Giriş Akımı	39 A
Akım Ayar Bölgesi	15A – 400A
Açık Devre Voltajı	85V
Rejim (40°C)	400A, %35 225A, %100
Ağırlık	198.3kg
Koruma Sınıfı	IP21
Garanti Süresi	3 yıl

Aksesuarlar

TIG Torcu	3 metre
Şase Kablosu	2 metre (50 mm ²)
Elektrot Pensesi	3 metre (50 mm ²)



TIG400

LAZER KAYNAK MAKİNELERİ



NTX1W-1500

Nuriş lazer kaynak makinesi ailesi ile TIG kaynağının aksine, yeni başlayanlar bile yeterli kalitede kaynak dikişi elde edebilir. Özellikle ince metallerde üstün kaynak performansı sağlayarak üretimde hızı artırır, enerji tüketimini azaltır, uluslararası rekabette elinizi güçlendirir. Düşük güç tüketimi sayesinde çevre dostudur.

Havacılık ekipmanları, otomotiv, asansör, tabela, pano, ısıtma-soğutma ekipmanları, dekorasyon, mobilya, beyaz eşya, endüstriyel mutfak ekipmanları, aydınlatma, mekanik ve elektrik ürünleri, depolama sistemleri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaynak Performansı

Paslanmaz Çelik	5 mm
Karbon Çeliği	4.5 mm
Alüminyum	4 mm
Galvanize Saç	5 mm
Pirinç	3 mm

Parametreler

Çalışma Gerilimi	220V 50Hz
Giriş Gücü (%100 Lazer gücünde)	6kW
Lazer çıkış gücü	1500W
Lazer Dalga Boyu	1080nm
Salınım(wobble) genişliği	0-4mm
Salınım(wobble) frekansı	200Hz
Ağırlık	39kg
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar

Torç (sabit bağlantılı)	5 metre
Güvenlik kablosu ve pense	5 metre
Gaz regülatörü	1 adet
Nuriş NSK-L Tel Sürme Sistemi	1 adet
Lazer koruma gözlüğü	3 adet



MA1-65

Geliştirilmiş optik sistemiyle MA1-65 lazer kaynak makinesi düşük çıkış gücünden daha yüksek performans sağlar. Bakır dahil birçok metal cinsinden kaynak yapabilme imkânı sunar. Düşük güç tüketimi sayesinde çevre dostudur.

Havacılık ekipmanları, otomotiv, asansör, tabela, pano, ısıtma-soğutma ekipmanları, dekorasyon, mobilya, beyaz eşya, endüstriyel mutfak ekipmanları, aydınlatma, mekanik ve elektrik ürünleri, depolama sistemleri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaynak Performansı

Paslanmaz Çelik	6.5 mm
Karbon Çeliği	6.5 mm
Alüminyum	5.5 mm
Galvanize Saç	6.5 mm
Pirinç	4.5 mm
Bakır	3 mm

Parametreler

Çalışma Gerilimi	220V 50Hz
Giriş Gücü (%100 Lazer gücünde)	6kW
Lazer çıkış gücü	1500W
Lazer Dalga Boyu	1080nm
Salınım(wobble) genişliği	0-4mm
Salınım(wobble) frekansı	200Hz
Ağırlık	39kg
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar

Torç (sabit bağlantılı)	5 metre
Güvenlik kablosu ve pense	5 metre
Gaz regülatörü	1 adet
Nuriş NSK-L Tel Sürme Sistemi	1 adet
Lazer koruma gözlüğü	3 adet



MA1-65



MA1-45

Geliştirilmiş optik sistemiyle MA1-45 lazer kaynak makinesi düşük çıkış gücünden daha yüksek performans sağlar. Bakır dahil birçok metal cinsinden kaynak yapabilme imkânı sunar. Düşük güç tüketimi sayesinde çevre dostudur. Portatif yapısıyla en küçük ve en hafif taşınabilir lazer kaynak makinesidir.

Havacılık ekipmanları, otomotiv, asansör, tabela, pano, ısıtma-soğutma ekipmanları, dekorasyon, mobilya, beyaz eşya, endüstriyel mutfak ekipmanları, aydınlatma, mekanik ve elektrik ürünleri, depolama sistemleri ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaynak Performansı

Paslanmaz Çelik	4.5 mm
Karbon Çeliği	4.5 mm
Alüminyum	4 mm
Galvanize Saç	4.5 mm
Pirinç	3.5 mm
Bakır	1.5 mm

Parametreler

Çalışma Gerilimi	220V 50Hz
Giriş Gücü (%100 Lazer gücünde)	4.5kW
Lazer çıkış gücü	1200W
Lazer Dalga Boyu	1080nm
Salınım(wobble) genliği	0-4mm
Salınım(wobble) frekansı	200Hz
Ağırlık	38kg
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar

Torç (sabit bağlantılı)	5 metre
Güvenlik kablosu ve pense	5 metre
Gaz regülatörü	1 adet
Nuriş NSK-L Tel Sürme Sistemi	1 adet
Lazer koruma gözlüğü	3 adet



MA1-45





Nuriş Teknoloji A.Ş.



Ahi Evran OSB Mah. Babürşah Cad. No:2
06935 Sincan- Ankara / Türkiye

www.nuris.com.tr

info@nuris.com.tr

+90 312 267 58 60



Nuriş Teknoloji



Nuriş Teknoloji



/NurişTeknoloji